

PROTECCIÓN MANUAL



CATÁLOGO

**PROTECCIÓN
MANUAL**

STRATEK

GUANTE ANTI CORTE CUT-5 STRATEK

Están diseñados para brindar alta resistencia al corte, abrasión y desgarros, garantizando seguridad en trabajos de manipulación de objetos filosos o abrasivos. Ofrecen confort, flexibilidad y agarre óptimo.



Hilos de UHMWPE



Palma recubierta de PU



Tipo de puño tejido

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



GUANTE PALMA DE LÁTEX STRATEK

Protección, comodidad y versatilidad en una amplia variedad de tareas. Fabricados con materiales de alta calidad, brindan una excelente resistencia a la abrasión, el desgarrar y la suciedad, permitiendo un agarre firme y seguro.



Fibra de polialgodón



Palma recubierta de látex



Tipo de puño tejido

EN 388



2143

GUANTE CUERO BADANA STRATEK

Fabricados en cuero de res (badana) de alta calidad, estos guantes son ideales para tareas de carga, descarga, construcción y mantenimiento, donde se requiere durabilidad sin sacrificar destreza manual. Ofreciendo resistencia mecánica.



Cuero de res badana



Espesor 0,9 - 1,1 mm



Tipo de puño ribete

EN 388



3122

GUANTE NYLON PU STRATEK

Guante de protección mecánica fabricado en tejido de nylon sin costuras, con recubrimiento de poliuretano (PU) negro en palma y dedos, diseñado para proporcionar alta destreza, flexibilidad y sensibilidad táctil en trabajos de precisión.



Tejido de Nylon



Palma de poliuretano



Tipo de puño tejido

EN 388



3131X

GUANTE DE NEOPRENO 14" Y 18"

STRATEK

Están diseñados para brindar la máxima protección en trabajos que exigen resistencia a productos químicos y riesgos mecánicos. Fabricados con un recubrimiento de neopreno sobre forro entrelazado 100 % algodón.



Recubrimiento
de neopreno



Forro de
algodón



Tipo de
puño
guanteleto

EN ISO 374-1:
2016/ Type B



AKLPT

EN388:
2016+A1:2018



3121

GUANTE NEOCHEM NITRILO LCG

STRATEK

Diseñados para brindar una alta protección química, resistencia mecánica y confort en trabajos exigentes. Fabricados con nitrilo de alta calidad, ofrecen una excelente barrera contra sustancias peligrosas, sin comprometer la destreza.



Nitrilo
sin polvo



Acabado
clorinado



Alta
elasticidad

EN ISO 374-1:
2016/ Type B



JKPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

GUANTE NITRILO GRIP

STRATEK

Brinda una combinación ideal de protección mecánica, comodidad y excelente agarre en aplicaciones industriales. Su recubrimiento de nitrilo ofrece un control seguro de herramientas en entornos con presencia ligera de aceites o grasas.



Recubrimiento
de nitrilo



Forro de
poliéster



Tipo de
puño
tejido

EN 388



4131X

ANSI/ISEA 105



A1
5 2

GUANTE A722

PORTWEST

Diseñados para brindar máxima protección contra golpes, cortes y abrasión en entornos industriales exigentes. Incorporan una estructura de TPR (caucho termoplástico) en el dorso que absorbe impactos fuertes en nudillos y dedos sin comprometer movilidad.



Telidos de
HPPE



Palma de
nitrilo
espumoso



Ajuste con
velcro

EN 388



4X43CP

EN 407



X1XXXX



ANSI / ISEA 138
2



ANSI
A5
CUT

GUANTE A790

PORTWEST

Diseñado para reducir los efectos del impacto y la vibración. Cuenta con pods anti-vibración de caucho cloropreno ubicados en la palma, los cuales amortiguan la energía vibratoria hasta en un 40 %, protegiendo las manos frente al síndrome (HAVS).



Tejidos de poliéster



Palma de caucho cloropreno



Puño con elástico

EN 388



4142X

EN 10819



GUANTE AP62

PORTWEST

Diseñados para brindar una alta protección química, resistencia mecánica y confort en trabajos exigentes. Fabricados con nitrilo de alta calidad, ofrecen una excelente barrera contra sustancias peligrosas, sin comprometer la destreza.



Nitrilo sin polvo



Acabado clorinado



Alta elasticidad

EN 388



4131X

GUANTE A755

PORTWEST

Protección integral contra impactos, cortes, abrasión y aceites, gracias a su diseño técnico con recubrimiento total de nitrilo y refuerzo de TPR (caucho termoplástico) en el dorso y dedos. Con refuerzo entre el índice y el pulgar.



Tejidos de HPPPE, fibra de vidrio



Palma de nitrilo espumoso



Ajuste con velcro

EN 388



4X42FP

EN 407



X1XXXX

ANSI / ISEA 138



2



A7 CUT

GUANTE A145

PORTWEST

Diseñados especialmente para trabajos con frío. El rugoso acabado de la goma proporciona un agarre excelente y el cálido soporte acrílico, galga 7, protege del frío en condiciones extremas.



Forro de poliéster



Palma de látex rugoso



Puño con elástico

EN 388



2121X

EN 511



X2X

ALPHATEC 04-003

Es un guante de protección química que combina materiales como PVC y nitrilo para resistir agentes químicos, aceites y grasas. Cuenta con un forro interior de lana sintética que mejora el confort térmico, especialmente espacios fríos.

Ansell



Forro
tejido con
flocado



Recubierto
por PVC y
nitrilo



Puño
tipo
guantelete

EN 388



3131A

EN ISO 374-5



VIRUS

ALPHATEC 37-175

Ofrecen una protección versátil contra una amplia gama de riesgos químicos. Con un espesor de 15 mil y fabricados en nitrilo de alto rendimiento, estos guantes combinan solidez y resistencia química, asegurando una protección eficaz.

Ansell



Forro de
Flocado de
algodón



Recubierto
de nitrilo



Puño
tipo
guantelete

EN 388



4101X

EN ISO 374-5



VIRUS

ALPHATEC 58-735

Ofrece una combinación superior de protección química, mecánica y agarre avanzado, ideal para trabajos con riesgo de exposición a químicos agresivos y objetos afilados o pesados. Permite un agarre firme en entornos aceitosos o húmedos

Ansell



Forro
interior de
algodón



Recubierto
por Nitrilo +
PI



Puño
tipo
guantelete

EN 388



4X32C

EN ISO 374-5:2016



ALPHATEC 37-310

Ofrecen una solución eficaz para tareas que requieren protección contra químicos ligeros, aceites y grasas, sin renunciar a la comodidad, sensibilidad táctil ni cumplimiento normativo para contacto con alimentos.

Ansell



Látex natural
y sin polvo



Recubierto
de nitrilo



Puño
tipo
guantelete

EN 388



2001X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

ALPHATEC 37-185

Son ideales para la protección de manos y brazos en entornos de trabajo con productos químicos. Con longitud hasta el codo y una composición avanzada, ofrecen una durabilidad excepcional y una protección especializada.

Ansell



Nitrilo
sin polvo



Acabado
clorinado



Alta
elasticidad

EN 388



4X12X

EN ISO 374-5:2016



EDGE 48-707

Están diseñados para tareas que exigen precisión manual, protección básica contra riesgos mecánicos y comodidad prolongada. Ofrecen un ajuste ceñido y ergonómico, ideal para manipular piezas pequeñas, herramientas o componentes electrónicos.

Ansell



Nitrilo
sin polvo



Acabado
clorinado



Alta
elasticidad

EN 388



4X43F

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-706

Diseñados para brindar una protección mecánica confiable combinada con agarre seguro en entornos industriales aceitosos o húmedos, todo sin sacrificar la destreza y comodidad del usuario. Ideal para actividades de ensamblaje, mantenimiento y más.

Ansell



Forro de
nylon,
tipe



Recubierta
Espuma de
nitrilo



Puño
elástico

EN 388



4X43C

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-929

Brindar una protección mecánica robusta y agarre eficaz en entornos secos o aceitosos, siendo ideales para tareas que implican manipulación de piezas pesadas, abrasivas o contaminadas con aceite. Ofrecen resistencia extrema al desgaste.

Ansell



Forro de
fibra de
vidrio



Recubierta
de nitrilo



Puño
elástico

EN 388



4X43C

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-126

Están diseñados para ofrecer protección mecánica ligera, excelente destreza y comodidad superior, ideales para tareas que requieren precisión y manipulación continua de piezas pequeñas lo cual garantiza un agarre seguro.

Ansell



Forro
Poliéster



Recubierta
de
Poliuretano



Puño
elástico

EN 388



4121A

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-703

Están diseñados para ofrecer protección mecánica intermedia y un agarre confiable en condiciones aceitosas o húmedas, sin comprometer la destreza ni la comodidad. Su diseño liviano y ergonómico permite un uso prolongado.

Ansell



Forro HPPE,
fibra de
vidrio



Palma de
cuero



Puño
elástico

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



EDGE 14-663

Ofrece una protección confiable y económica en tareas donde el contacto con químicos, grasas, aceites y líquidos industriales es frecuente. Su interior con forro de algodón flocado mejora la comodidad y facilita la absorción del sudor.

Ansell



Interior de
algodón



Recubierta
de pvc



Puño
tipo
guantelete

EN 388



3121A

EN ISO 374-5:2016



EDGE 48-919

Son altamente resistentes a la abrasión, lo que los hace ideales para trabajos que requieren un alto nivel de protección contra raspaduras y desgaste, como en la construcción y en la industria mecánica. Asimismo, tiene resistencia a los cortes.

Ansell



Forro de
Poliéster



Recubierta
de nitrilo



Puño
elástico

EN 388



4121A

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-700

Están diseñados para brindar protección robusta contra riesgos mecánicos moderados, especialmente en tareas donde se manipulan piezas metálicas, herramientas o materiales abrasivos. Diseño duradero y reutilizable.

Ansell



Forro de
Polietileno,
Fibra de
vidrio



Tejido de
algodón



Puño
elástico

EN 388



3X4XC

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-318

Tienen un diseño delgado para brindar sensibilidad táctil, destreza y comodidad; además de ser resistentes a cortes. Están hechos para facilitar el trabajo con piezas con bordes afilados. Brinda un rendimiento sobresaliente en jornadas prolongadas.

Ansell



Forro de
nylon



Palma de
PU



Puño
elástico

EN 388



XX4XB

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-730

Ha sido diseñado para ofrecer una protección elevada frente a cortes y abrasión, combinando un forro técnico con recubrimiento de poliuretano (PU) en palma. Mejora el agarre, incluso en superficies secas o levemente oleosas.

Ansell



Interior de
Nylon,
HPPE



Recubierta de
Poliuretano



Puño
elástico

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-842

Están diseñados para ofrecer una solución premium en manipulación general de precisión, combinando máxima destreza, alta resistencia a la abrasión y un agarre confiable, incluso en entornos con presencia de aceites ligeros.

Ansell



Forro de
nylon,
spandex



Recubierta de espuma
de nitrilo



Puño
elástico

EN 388



4131A

ANSI/ISEA 105



HYFLEX **11-840**

Son guantes de uso general de alto rendimiento, diseñados para ofrecer una combinación ideal de resistencia a la abrasión, agarre superior y comodidad prolongada. Son perfectos para trabajos donde se requiere manipulación precisa.

Ansell



Fondo de nylon, spandex



Recubrimiento de espuma de nitrilo



Puño elástico

EN 388



4131A

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **43-217**

Garantiza una protección eficaz contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura, y los hace ideales para aplicaciones de soldadura y térmicas, así como esmerilado, soldadura fuerte, fabricación de metales y mantenimiento.

Ansell



Cortado y cosido



Piel de cabra



Puño guantelete

EN 388



2111A

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **80-100**

Están diseñados para ofrecer una protección robusta y un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones de manipulación y transporte. Estos guantes proporcionan un agarre sobresaliente y una excelente resistencia al desgaste.

Ansell



Interior de Algodón, Poliéster



Látex de caucho natural



Puño elástico

EN 388



2142B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **27-602**

Están diseñados para superar los estándares de actividades pesadas que se espera de guantes de cuero/piel 3 a 1. Estos guantes ofrecen un revestimiento suave y sin costuras que proporciona una mayor comodidad durante el uso prolongado.

Ansell



Fondo de Algodón



Recubrimiento de nitrilo



Puño elástico

EN 388



4121B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR 42-474

Está diseñado para ofrecer protección térmica avanzada, resistencia mecánica superior y confort prolongado durante la manipulación de objetos calientes. Soporta temperaturas de hasta 200°C durante periodos intermitentes.

Ansell



Forro de Poliéster no tejido



Barrera térmica



Puño guantelete

EN 388



2241B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR 43-216

Está diseñado para tareas industriales intensivas que requieren protección frente al calor por contacto, resistencia mecánica y manipulación de objetos afilados o abrasivos. Con una resistencia térmica certificada hasta 100°C.

Ansell



Cortado y cosido



Piel de cabra



Puño guantelete

EN 388



3243B

EN 407



413X4X

ACTIVARMR 27-805

Son más resistentes y flexibles que los de PVC gracias a su fórmula exclusiva de nitrilo. Este material reduce el desgaste y el deterioro, siendo tres veces más duradero que el cuero. Además, su superficie garantiza un buen agarre en entornos engrasados.

Ansell



Forro de Algodón



Recubrimiento de nitrilo



Puño tejido

EN 388



4121B

ANSI/ISEA 105



RINGERS R065

Está diseñado para ofrecer protección combinada frente a impactos y cortes. Su estructura incluye una carcasa de impacto tipo TPR (thermoplastic rubber) en el dorso de la mano y dedos, y un forro técnico de calibre 13 de alta resistencia al corte.

Ansell



Forro de HPPE



Recubrimiento de nitrilo



Puño tejido

EN 388



4X43EP

ANSI/ISEA 105



TOUCHNTUFF 92-600

Están fabricados en nitrilo de alta resistencia, ofreciendo una excelente combinación de protección química, durabilidad y confort. Están especialmente diseñados para brindar mayor resistencia a la perforación que los guantes de látex o vinilo, manteniendo la sensibilidad táctil para manipular con precisión.

EN 388



1XXXX

EN ISO 374-5



VIRUS

ISO 18889



G1



Ansell



MICROFLEX^{VIRUS} 92-134

Está diseñado como un guante desechable de nitrilo de calidad, pensado para ofrecer tactilidad, comodidad y protección ligera en una variedad de entornos. Su formulación de nitrilo suave y construcción ligera ofrecen un buen ajuste y sensibilidad manual. Incorpora puntas texturizadas.

ISO 18889



G1

EN ISO 374-5



VIRUS



Ansell



MICROFLEX 93-260

Están diseñados para ofrecer una resistencia química superior sin sacrificar la destreza y comodidad que se espera de un guante desechable. Fabricados con una innovadora combinación de nitrilo, neopreno y látex sintético, estos guantes ofrecen una barrera eficaz contra una amplia gama de productos químicos agresivos.

EN 388



2000X

EN ISO 374-5



VIRUS

ISO 18889



G1

Ansell



¿NECESITAS UNA **COTIZACIÓN?**



908926775



STRATEKPERU.COM



DISTRIBUIDORES@STRATEKPERU.COM

STRATEK